

ESPECIFICACIONES

MANGUERA DE CAMISA SIMPLE

PRUEBA DE ACEPTACIÓN DE 300 lb. (136 kg.) y PRUEBA DE SERVICIO de 150 lb (68 kg) - Camisa 100 % poliéster y recubrimiento de caucho sintético. Tamaño según se seleccione por número de modelo.

PRUEBA DE ACEPTACIÓN DE 600 lb. (272 kg.) y PRUEBA DE SERVICIO de 300 lb. (136 kg) - Camisa 100 % poliéster y recubrimiento de caucho sintético. Diseñada para más resistencia a muchos ácidos, alcalinos y otras sustancias químicas. Se usa donde las presiones de funcionamiento son mayores de lo normal. Tamaño según se seleccione por número de modelo.

MANGUERA DE CAMISA DOBLE

PRUEBA DE ACEPTACIÓN DE 800 lb. (363 kg.) y PRUEBA DE SERVICIO de 400 lb. (181 kg) - Camisa doble 100 % poliéster y recubrimiento de caucho sintético.

MANGUERA DE POLYFLEX "RACK AND REEL" PARA USO EN INTERIORES

PRUEBA DE ACEPTACIÓN DE 500 lb. (227 kg.) y PRUEBA DE SERVICIO de 250 lb. (113 kg) - Camisa 100 % sintético y recubrimiento extruido 100 % sintético. Tamaño según se seleccione por número de modelo.

ELECCIÓN DE MODELO

MANGUERA DE CAMISA SIMPLE

- 2901
- 2902
- 2903
- 2904
- 2905
- 2906

MANGUERA DE CAMISA DOBLE

- 2911
- 2912
- 2913
- 2914

MANGUERA DE POLYFLEX "RACK AND REEL" PARA USO EN INTERIORES

- 2915
- 2916

100 % SINTÉTICO, totalmente inmune al moho y la descomposición, nunca necesita secarse.
100 % POLIÉSTER, no presentará moho ni descomposición con el paso del tiempo. Resistente a muchos ácidos.



MODELO 2901 (se muestra)

OPCIONES DEL PRODUCTO

LARGOS:

- 15 m
- 23 m
- 30 m

VARIACIONES:

- N Recubrimiento de neopreno

OPCIONES:

- Certificación U/L
- Certificación U/L, PRUEBA DE 300 (solo modelos 2915 y 1926)
- Impregnación de neopreno
- Impregnación de Hypalon

ROSCAS:

- N.S.T.
- Otra _____

Llame a Potter Roemer - Fire Pro para obtener las certificaciones y aprobaciones actuales. Las dimensiones están sujetas a la tolerancia del fabricante y pueden cambiar sin aviso. Potter Roemer-Fire Pro no asume ninguna responsabilidad por el uso de datos inválidos o reemplazados. © Copyright Potter Roemer - Fire Pro, Miembro de Morris Group International™. Para obtener las especificaciones más actuales visite potterroemer.com.

SERIE 2901

Fecha: 11/abr./2016

AFILIACIONES



FIRE EQUIPMENT
MANUFACTURERS'
ASSOCIATION

ONFSA
NATIONAL IRRE SPRINKLER ASSOCIATION, INC.



CASPE
American Society of
Plumbing Engineers




POTTER ROEMER/FIRE PRO


Oficina central:
P.O. Box 3527
City of Industry, CA
91744 EE. UU.
Área de Los Angeles
800-366-3473
626-855-4890

También en:
Nueva York (800) 526-4592
Chicago (800) 547-3473
Atlanta (800) 762-0542
Miami (866) 961-3473
Dallas (866) 644-3473

www.potterroemer.com

ELECCIÓN DE MODELO

N.º de modelo	Tamaño del conector	D.I. de la manguera	D.E. de la manguera	Conector
Manguera de camisa simple, prueba de 300 lb. (136 kg)				
2901	1½ pulg.	1½ pulg.	1 3/4 pulg.	2934
2902	2½ pulg.	2½ pulg.	2 13/16 pulg.	2936
Manguera de camisa simple, prueba de 600 lb. (272 kg)				
2903	1½ pulg.	1½ pulg.	1 3/4 pulg.	2934
2904	1½ pulg.	1 3/4 pulg.	1 15/16 pulg.	2942
2905	1½ pulg.	2 pulg.	2 5/16 pulg.	2942 - 2 5/16
2906	2½ pulg.	2½ pulg.	2 13/16 pulg.	2936
				

N.º de modelo	Tamaño del conector	D.I. de la manguera	D.E. de la manguera	Conector
Manguera de camisa doble, prueba de 800 lb. (363 kg)				
2911	1½ pulg.	1½ pulg.	1 15/16 pulg.	2938
2912	1½ pulg.	1 3/4 pulg.	2 1/8 pulg.	2942 - 2 1/8
2913	1½ pulg.	2 pulg.	2 9/16 pulg.	2942 - 2 9/16
2914	2½ pulg.	2½ pulg.	3 pulg.	2944
				

N.º de modelo	Tamaño del conector	D.I. de la manguera	D.E. de la manguera	Conector
Manguera de Polyflex "Rack and Reel" para uso en interiores, prueba de 500 lb. (227 kg)				
2915	1½ pulg.	1½ pulg.	1 11/16 pulg.	2930
2916	2½ pulg.	2½ pulg.	2 13/16 pulg.	2936
				

Llame a Potter Roemer - Fire Pro para obtener las certificaciones y aprobaciones actuales. Las dimensiones están sujetas a la tolerancia del fabricante y pueden cambiar sin aviso. Potter Roemer-Fire Pro no asume ninguna responsabilidad por el uso de datos inválidos o reemplazados. © Copyright Potter Roemer - Fire Pro, Miembro de Morris Group International™. Para obtener las especificaciones más actuales visite potterroemer.com.

SERIE 2901

Fecha: 11/abr./2016

AFILIACIONES



FIRE EQUIPMENT
MANUFACTURERS'
ASSOCIATION

ONFSA
NATIONAL IRRE SPRINKLER ASSOCIATION, INC.



CASPE
American Society of
Plumbing Engineers



POTTER ROEMER/FIRE PRO

Oficina central:
P.O. Box 3527
City of Industry, CA
91744 EE. UU.
Área de Los Angeles
800-366-3473
626-855-4890

También en:
Nueva York (800) 526-4592
Chicago (800) 547-3473
Atlanta (800) 762-0542
Miami (866) 961-3473
Dallas (866) 644-3473

www.potterroemer.com